

MASTER[®]
CLIMATE SOLUTIONS
BV 77

Încălzitor cu motorină cu ardere indirectă



DATE TEHNICE

Putere maximă	kW	20
	Kcal/h	17.200
	Btu/h	68.300
Combustibil	Motorină/Petrol	
Greutate netă	kg	32
Greutate brută	kg	36
Ø Ventilator	mm	250
Ø Coș fum	mm	120
Performanță	%	84
Debit de aer	m ³ /h	1.550
Consum	kg/h	1,67
Rezervor	l	36
Autonomie	h	18
Alimentare	V	220-240
Frecvență	Hz	50
Curent nominal	A	1,5
Zgomot	dBa	73
Pompa presiune	bar	12

COMPONENTE

Pompa	Danfoss BFP – rotativă cu element filtrant
Duza	Danfoss 0,40 GPH 80° S
Control flacăra	Modul electronic cu transformator separat
Aprindere	Electrod bifilar
Filtru combustibil	250 µm
Termostat supraincalzire	90 °C
Motor	Asincron, monofazat, 2800 g/1'
Rezervor	Material PE
Termostat cameră	Posibilitatea conectării unui termostat de cameră

AMBALARE

Dimensiuni aparat	mm	1.300 × 380 × 660
-------------------	----	-------------------

ACCESORII OPȚIONALE

Termostat camera	Termostat TH5 la toate modelele, THD la modelele dupa 2015
Tub flexibil	Ø 305 - 7,6 m - primii 2 m din material rezistent la temperatura
Kit conectare furtun	Ø 294 mm