

JLG LIFTLUX 203-24

Nacelă foarfecă diesel



DATE TEHNICE	
Înălțimea platformei – ridicată	20.30 m
Înălțimea platformei – coborâtă	2.66 m
Înălțimea balustradei platformei	1.10 m
Înălțimea în poziție de depozitare (balustrade pliate)	2.96 m
Dimensiunea platformei	2.30 m × 4.35 m
Lungimea platformei complet extinsă	7.20 m
Lățimea totală	2.40 m
Lungimea totală	4.80 m
Ampatament	3.13 m
Garda la sol	0.24 m
Capacitatea platformei	750 kg
Capacitate pe punte extinsă	500 kg
Timp de ridicare/coborâre	95 / 60 sec
Înălțimea maximă a unității	18 m
Extindere punte	Hidraulic
Greutatea mașinii	11 400 kg
Presiune maximă pe sol	4.4 kg/cm ²
Viteza de deplasare - mare	3.5 km/h
Viteza de deplasare - ridicată	0.5 km/h
Capacitate de urcare (4WD)	25%
Raza de virare - interioară	1.20 m
Raza de virare - exterior	5.20 m
Oscilația axului	–
Anvelope	IN 355/55 D625 Umplut cu spumă
Motor diesel	31 kW Deutz D2011L03i
Capacitatea rezervorului de combustibil	90 L
Sistem hidraulic	170 L