



JLG LIFTLUX 245-25

Nacelă foarfecă diesel

DATE TEHNICE	
Înălțimea platformei – ridicată	24.50 m
Înălțimea platformei – coborâtă	3.14 m
Înălțimea balustradei platformei	1.10 m
Înălțimea în poziție de depozitare (balustrade pliate)	3.24 m
Dimensiunea platformei	2.50 m × 5.35 m
Lungimea platformei complet extinsă	7.80 m
Lățimea totală	2.50 m
Lungimea totală	5.78 m
Ampatament	3.90 m
Garda la sol	0.26 m
Capacitatea platformei	750 kg
Capacitate pe punte extinsă	750 kg
Timp de ridicare/coborâre	125 / 80 sec
Înălțimea maximă a unității	21 m
Extindere punte	Hidraulic
Greutatea mașinii	16 300 kg
Presiune maximă pe sol	6 kg/cm ²
Viteza de deplasare - mare	2.3 km/h
Viteza de deplasare - ridicată	0.5 km/h
Capacitate de urcare (4WD)	25%
Raza de virare - interioară	1.50 m
Raza de virare - exterior	6.20 m
Oscilația axului	0.15 m (±)
Anvelope	315/80 R22.5 Umplut cu spumă
Motor diesel	42 kW Deutz D2011L04i
Capacitatea rezervorului de combustibil	90 L
Sistem hidraulic	325 L